

Die charakteristischen Merkmale der Novoferm- Stahlzargen

Exakte, maßkonstante Profilgeometrie

Maße und Ausführung DIN- angepasst

Maßgenauigkeit innerhalb festliegender Toleranzgrenzen
(DIN EN Normen bzw. Novoferm- Werksnormen)

Mörteldichte Bandtaschen V8610 bei Mauerwerkszargen,
bei GK- Ständerwerkszargen überwiegend V8618, oder
VN-/VX- Unterkonstruktionen grundsätzlich dreidimensional justierbar

Hutanker bei GK- Zargen mit stabiler Buckelverschweißung
für torsionssichere Blitzmontage
an Ständerprofilen nach DIN 18.182
Flächenanpressdruck-Garantie

Korrosionsschutz und Haftgrund der Sonderklasse:
verzinkt - EC- grundiert - eingebrannt
mit Mehrstufenvorbehandlung,

Standard- Dämpfungsprofil funktionsorientiert

- überdurchschnittlich schalldämmaktiv
- toleranzausgleichend ($\pm 2,5$ mm)
- lackindifferent
- alterungsbeständig
- silikonfrei
- umweltfreundlich

Normzargen- Kennzeichnung durch Aufkleber

Sonderzargen- Kennzeichnung durch Aufkleber mit auftragsspezifischer Aussagefähigkeit