

Wichtige Hinweise zur besonderen Beachtung bei Sonderprofilen

Profilausführung	Besonderheiten
Spiegelverbreiterung FGS (Falzgegenseite)	<p>Nach DIN 18111 ist das Baurichtmaß 17 mm je Anschlagseite größer als das Zargenfalzmaß, deshalb kann eine Zarge mit einer Spiegelbreite FGS größer als 30 mm, bei Doppelfalzzargen 45 mm, nicht in eine Wandöffnung nach DIN eingebaut werden. Soll in eine Zarge mit Spiegelverbreiterung auf der Falzgegenseite ein Normtürblatt eingesetzt werden, ist die Wandöffnung gegenüber dem Norm-Baurichtmaß größer anzulegen, und zwar in der Breite um den doppelten, in der Höhe um den einfachen Betrag der Verbreiterung.</p> <p>Bei bereits bestehender Wandöffnung wird die Zarge der Öffnung angepasst und das Türblatt um den obigen Betrag kleiner ausgeführt.</p> <p>(Ausführliche Berechnungen siehe Seite M 01.00.02.1-00-19)</p>
Schattennutzargen	<p>Der Spiegel auf der Falzgegenseite gilt als verbreitert, wenn er 20 mm überschreitet, da dann die Profilbreite (= Spiegel plus Schattennut) größer als 30 mm wird.</p> <p>Bei Schattennutzargen für GK-Wände müssen Profilverzug und Maulweitentoleranz evtl. auch ausserhalb der Norm akzeptiert werden. (Dieser Hinweis wird im Auftragsfall Vertragsbestandteil) Fertigung nur mit schriftlicher Bestätigung des Kunden.</p> <p>Nicht erfolgter Widerspruch gilt als Zustimmung! Widerspruchsfrist beachten!</p>
Doppelfalzzargen	<p>Das dem Baurichtmaß zugeordnete Falzmaß versteht sich im vom Spiegel aus gesehen ersten Falz.</p> <p>Der angegebene theoretische lichte Durchgang stellt das 2. Falzmaß dar.</p> <p>Die Außenmaße der Zarge und der Tür entsprechen den aus dem Baurichtmaß resultierenden Maßen der Normteile.</p> <p>Die Schließbohrung kann nur im ersten Falz angebracht werden.</p>
Turnhallenzargen	<p>Die Differenz zwischen Baurichtmaß und dem lichten Durchgang beträgt in der Breite 140 mm und in der Höhe 70 mm.</p> <p>Das Türblatt hat KEINE Norm-Abmessungen !</p>
Schiebetürzargen	<p>Der Laufrohrkasten muss unbedingt auf der gesamten Länge sicher befestigt werden.</p> <p>Ausführung "A": Für die Auftragsbearbeitung werden Angaben über Gesamt- und Einzelwanddicken benötigt.</p> <p>Bitte auch die gesonderten Hinweise in den Zeichnungen beachten.</p>