

Baurichtmaße / Bezugsmaße / Tabellen

Bei Sonderprofilen wird bei fehlenden Angaben grundsätzlich davon ausgegangen, dass zwischen Baurichtmaß und Zargenfalzmaß eine Differenz von 17 mm je Anschlagseite besteht (DIN), außer bei Turnhallenzargen.

Die in dieser Tabelle genannten Zargen- und Türblattmaße gelten nur für Norm- und Sonderzargen, sofern nicht andere Vorgaben beachtet werden müssen!										
Türarten	Baurichtmaße nach DIN 18100		lichte Zargen-durchgangsmaße nach DIN 18111		Zargenfalzmaße nach DIN 18111		Türblatt-außenmaße nach DIN 18101 überfälzte Türen		Türblatt-außenmaße ungefälzte Türen	
	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe
einflügelig	875	1875	811	1843	841	1858	860	1860	834	1847
	625	2000	561	1968	591	1983	610	1985	584	1972
	750	2000	686	1968	716	1983	735	1985	709	1972
	875	2000	811	1968	841	1983	860	1985	834	1972
	1000	2000	936	1968	966	1983	985	1985	959	1972
zweiflügelig	1500	2000 *	1436	1968	1466	1983	1485	1985	1459	1972
	1750	2000	1686	1968	1716	1983	1735	1985	1709	1972
	2000	2000	1936	1968	1966	1983	1985	1985	1959	1972
Die in dieser Tabelle genannten Zargen- und Türblattmaße gelten nur für Norm- und Sonderzargen, sofern nicht andere Vorgaben beachtet werden müssen!										
Türarten	Baurichtmaße nach DIN 18.100		lichte Zargen-durchgangsmaße nach DIN 18.111		Zargenfalzmaße nach DIN 18.111		Türblatt-außenmaße nach DIN 18.101 überfälzte Türen		Türblatt-außenmaße ungefälzte Türen	
	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe
einflügelig	625	2125 *	561	2093	591	2108	610	2110	584	2097
	750	2125	686	2093	716	2108	735	2110	709	2097
	875	2125	811	2093	841	2108	860	2110	834	2097
	1000	2125	936	2093	966	2108	985	2110	959	2097
	1125	2125	1061	2093	1091	2108	1110	2110	1084	2097
	1250	2125 *	1186	2093	1216	2108	1235	2110	1209	2097
zweiflügelig	1500	2125 *	1436	2093	1466	2108	1485	2110	1459	2097
	1750	2125 *	1686	2093	1716	2108	1735	2110	1709	2097
	2000	2125 *	1936	2093	1966	2108	1985	2110	1959	2097
* Baurichtmaße und Zuordnungsmaße in DIN 18100, 18101 und 18111 nicht enthalten.										