

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext für 2-teilige Mauerwerkszarge mit Maulweitentoleranz in Anlehnung an DIN 18111-1-3

Einbaufertige **Novoferm** Stahlzarge für den nachträglichen Einbau in Mauerwerk, Maulweitentoleranzen (- 8 mm / + 10 mm), links/rechts verwendbar, **Profil 2150/0040 (2250/0040)** für gefälzte- und ungefälzte Türblätter nach DIN 18101.

Material: **1,5mm Feinblech, feuerverzinkt**

Grundlackierung: **Beschichtung ähnlich RAL 7035 im Elektrotauchverfahren**

Falzbreite: **15 mm**

Falztiefe: **24 mm (42,5 mm)**

Spiegel: **30 / 40 mm**

Maulweitenkante: **10 / 10 mm**

Drückerhöhe: **1050 mm**

Bodeneinstand: **ohne**

Anker: **je Seite 3 Stück eingeschweißte Befestigungsanker in Abhängigkeit der Maulweite,
zusätzlich je Seite 3 Führungsanker**

Dichtung: **Novoferm NTK Dichtung C 190 grau**

Schlossstanzung: **beidseitig vorgestanzt nach DIN 18111 mit Meterrissmarkierung
(einschließlich Mauerschutzkasten)**

Bandunter-
konstruktion: **beidseitig 2 Stück V 8610**

Distanzwinkel: **2 Stück verschraubt**

Maulweiten: **75 bis 600 mm**

Abmessungen: **nach Kundenwunsch und technischen Möglichkeiten**

Ausschreibungstexte	
Einleitung	
Zarge 2-teilig mit Maulweitentoleranz für Mauerwerk	E 02.17.06.1-00-19