

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext für 1-teilige Ständerwerkzarge nach DIN 18111-1-3

Einbaufertige **Novoferm** Stahlzarge für den wandbegleitenden Einbau, links/rechts verwendbar, **Profil 23/0045** für gefälzte Türblätter nach DIN 18101.

Material: **1,5mm Feiblech, feuerverzinkt**

Grundlackierung: **Beschichtung ähnlich RAL 7035 im Elektrotauchverfahren**

Falzbreite: **15 mm**

Falztiefe: **24 mm**

Spiegel: **30 / 45 mm**

Maulweitenkante: **10 / 10 mm**

Drückerhöhe: **1050 mm**

Bodeneinstand: **ohne**

Anker: **je Seite 3 Stück eingeschweißte Bügelanker in Abhängigkeit der Maulweite**

Dämpfungsprofil: **Novoferm NTK Dichtung C 190 grau**

Schlossstanzung: **beidseitig vorgestanzt nach DIN 18111 mit Meterrissmarkierung (einschließlich Mauerschutzkasten)**

Bandunterkonstruktion: **beidseitig 2 Stück V 8610**

Distanzwinkel: **2 Stück verschraubt**

Vorzugsgrößen: **625, 750, 875, 1000 mm x 2000, 2125 mm**

Maulweiten: **75, 100, 125, 150 mm**