

Einbau- und Pflegehinweis für NTK-Dichtung

NOVOFERM-NTK-Dichtungsschnur führt nicht zu Verklebungen mit weichmacherhaltigen Lacksystemen. Sie kann uneingeschränkt in Verbindung mit allen üblichen Malerlacken (Trocknungszeit beachten), insbesondere mit den umweltfreundlichen, lösungsmittelfreien wasserverdünnbaren Systemen eingesetzt werden.

NOVOFERM-NTK-Dichtungsschnur :

- ist lackindifferent
- ist silikonfrei
- enthält keine wandernden Weichmacher
- erfüllt die Forderungen an das gestiegene Umweltbewußtsein
- verfügt über hohe, mechanisch gestützte Rückstellkraft
- ist besonders schalldämmaktiv

Einbau:

Lage der Dichtung in der Zarge s. S. E 06.00.02.1-00 -19.

Die Schnur darf erst montiert werden, wenn die Anstrichstoffe, mit denen ein Kontakt zu erwarten ist, völlig trocken sind.

Dehnung beim Einziehen vermeiden.

Pflege:

Zum Reinigen Feinwaschmittel verwenden.

Dichtung NICHT überlackieren.

Lagerung:

Die Dichtung bei Lagerung vor dem Verdrücken und vor Sonnenlicht schützen.