

Sonder-Gipsdielenzargen ohne Oberlicht



Bestellformular an Novoform GmbH - Werk Werth - Abteilung Sonderzargen - Fax: 0 28 50 / 910 350

Kundennummer _____ Bestellnummer _____ Lieferdatum (KW) _____

Kunde _____ Objekt _____ Telefon AVIS _____

Ansprechpartner _____ Angebotsnummer _____

Lieferanschrift* _____

* Nur ausfüllen bei Abweichung von der EDV-gespeicherten Kundenanschrift

Profilausführung siehe Novoform-Kompodium Seite: _____

Profilnummer _____

Material		Materialstärke	
Stahlblech	☐	1,5 mm	☐
Edelstahl V2A	☐	2,0 mm	☐
Edelstahl V4A	☐		

Materialoberfläche		Ausführung	
Verzinkt grundiert	☐	1-teilig	☐
Gepulvert RAL _____	☐	2-teilig	☐
240er K. geschl.*	☐	3-teilig	☐
*nur bei Edelstahlzargen		6-teilig	☐

Spiegel		Maulweitenkante	
30/ 45 mm Standard	☐	10/ 10 mm Standard	☐
_____ / _____ mm	☐	_____ / _____ mm	☐

Falzbreite		Fälzungen	
15 mm Standard	☐	Einfachfalz	☐
		Doppelfalz	☐

Falztiefen 1 und 2		Drückerhöhe	
24 mm gefälzt	☐	1050 mm Standard	☐
42,5 mm ungefälzt	☐	_____ mm	☐
2. Falztiefe _____ mm	☐		

Meterriss		Bodeneinstand	
Standardmäßig eingestanzt	☒	30 mm Standard	☐
		_____ mm	☐

Distanzwinkel		Dichtung-Typ NTK	
15 mm über UK Zarge geschraubt	☐	C 190	☐
_____ mm über UK Zarge geschraubt	☐	C _____ (s.Seite _____)*	☐
		*nur in Grau	

Dichtung-Typ APTK		Dichtungsfarbe NTK C 190	
Grau	☐	Grau	☐
		Weiß	☐
		Schwarz	☐
		Braun	☐

BUK 3D		Bandtaschen	
VX	☐	V 8610 mörteldicht	☐
VN-KI	☐		
VN-Gr	☐		
Tectus _____	☐		

DIN Richtung		Ankertyp	
Links	☐	_____	
Rechts	☐	Stück _____	

Position	Maulweite	BRM Breite	BRM Höhe	Stück
1 ☐				
2 ☐				
3 ☐				
4 ☐				
5 ☐				
6 ☐				
7 ☐				
8 ☐				

*Alle Angaben in mm

Sonstige Sonderausstattung		
Position	Bezeichnung	Stück
1 ☐		
2 ☐		
3 ☐		
4 ☐		
5 ☐		
6 ☐		
7 ☐		
8 ☐		

*Alle Angaben in mm

Bestelldatum _____